



COTTOFONDO n.151

DURGA

Desde 1994 productos 100% naturales.

Ficha técnica de producto
26/05/14



Función:
Preparación del fondo y protección hidro/olio resistente de **pavimentos en BARRO COCIDO y PIEDRA.**

Característica:
Emulsión realizada con Standoil-Durga de aceite de Tung. Protección hidrófuga transpirable; evita los efectos dañinos debidos a la acumulación de humedad en el subsuelo.

Almacenaje: 24 meses.
Confección: 0,75, 5, 20l.

SOPORTE: El soporte debe estar seco y absorbente, retirar manchas de grasa y viejos tratamientos.

HERRAMIENTAS: Brocha, mopa.



APLICACIÓN:
Mezclar bien el producto y aplicar sin excesos. El producto debe ser bien absorbido, seguidamente controlar sin demora que no queden zonas brillantes, signo de exceso de producto, en este caso limpiar eventualmente con trapo o esponja absorbente.

Utilizar un mono-disco para retirar los excesos de las fisuras de pavimentos de barro cocido no liso



Esperar al secado, si el pavimento absorbe todavía más, aplicar una segunda mano del mismo modo.

SECADO: Fuera polvo 40 min. seco 8-12 horas

RENDIMIENTO: 8-14 m²/l.

DILUCIÓN: Listo para su uso.

LIMPIEZA HERRAMIENTAS: Agua y desengrasado final con "Sgrassanetto".

CAPITULADO:

Aplicar una o dos manos (en función del absorbimiento) de protectivo impregnante para barro cocido. El producto debe estar constituido de materias primas naturales como aceite vegetal de Tung, lino y resinas vegetales exentes de sustancias químicas de origen petrolífero, acompañado de una declaración integral de las materias primas utilizadas. (Tipo "Cottofondo" Durga n.151 o similar) Acabar la superficie con Olio duro, resistente al rayado y lavable con detergentes naturales.

NOTA ECOLÓGICA: El uso de componentes orgánicos en la formulación (completamente biodegradable) provenientes de fuentes renovables, reduce las emisiones de CO₂ respecto al uso de derivados del petróleo. El extracto de "citrus sinensis" y los aceites esenciales utilizados, no dañan la capa de ozono (tiempo de dilución en la atmosfera 36 min). Los secantes presentes no contienen resinas minerales siendo estas últimas aletargantes en el proceso de cocido de los aceites.

LUGAR DE PRODUCCIÓN: Laboratorio Durga -Acciaiole (PI)La estructura productiva elabora exclusivamente productos naturales; utensilios y maquinaria no están en contacto con productos de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas.


NOTA: La absorción del barro cocido es muy variable en función de su tipología y consecuentemente el rendimiento de este producto-> 8-15 m²/l.

DECLARACIÓN DE LOS COMPONENTES:
(Norma DCB Bioediliziaitalia). Ester cálcico de resina vegetal de dammar, aceite de lino cocido y blanquead, aceite de tung, standolio Durga de tung, extracto de citrus sinensis, agua, borax, carnauba, metilcelulosa, lecitina de soja, secativos a base de Ca, Mg, Co, exentos de plomo (conc. Tot. Inferior al 0,08%).

COV= Pintura mono cubriente de altas prestaciones cl BA valor límite, 140 gr/l.
Valor presente, 53,6 gr/l. constituidos de aceites esenciales inocuos al humano y al ambiente.

ADVERTENCIA:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Contiene aceite de lino, en estado caliente los paños empapados pueden dar origen a auto combustión espontánea, conservarlos en recipientes herméticos, bañarlos con agua antes de desecharlos.
- Todos los componentes son totalmente biodegradables, incorporables a los residuos urbanos.
- Evitar verter los residuos por el sistema de desagüe.



COV= 0 impacto



Prodotti naturali
DURGA srl
V. dello Stringaio,3
Acciaiole
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it

El proponente asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto. Efectuar prueba preliminar del producto a modo de establecer el procedimiento óptimo de utilización sobre el soporte. Es responsabilidad del usuario el uso impropio o distinto del indicado en la presente ficha.