



Lacca360

DURGA

Desde 1994 productos 100% naturales.



Cod. 360

Función:

Pintura opaca para muebles ya barnizados (sin retirar antiguos barnices), baldosas, paredes, madera.

Características:

Producto de elevada cobertura y rápido secado. Inodora. (COV=0)
12 colores preparados.

Confección:

360g – 0,75 l
360h – 2,5 l

Ficha técnica producto.

REV.1 Data: 10/02/2016



COV= 0 impacto



Prodotti naturali
DURGA srl
V. dello Stringaio,3
Acciaiole
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

El soporte debe estar bien limpio de grasa, ceras y residuos de cola o silicona. Para el aplicado sobre paredes reducir el absorbimiento o fijar antiguas pinturas poco cohesionadas, preparando el soporte con “Legante vegetal n.26”

APLICACIÓN:

Extender el producto con brocha o rodillo de fibra corta en una finísima capa sin preocuparse de la cobertura en la primera mano. Sobre baldosas y soportes brillantes la primera aplicación podrá parecer de baja cobertura. Esperar 5 horas antes de aplicar la segunda mano de cobertura.

DILUCION: Listo para su uso, aunque puede ser diluida con agua según la necesidad (0-15%)

RENDIMIENTO: Muy variable en función del soporte, 20m2/l sobre baldosas o soportes ya barnizados, 15 m2/l en madera o muros preparados con “legante vegetal”.

TIEMPO: 5 horas entre la primera mano y la segunda. Esperar 24 horas antes de aplicar eventuales acabados. Seco al tacto y manejable en 5/6 horas, el producto se endurece posteriormente aumentando sus características de resistencia en las sucesivas semanas.

LIMPIEZA HERRAMIENTAS: Con agua y desengrasado final con (Sapone forte-Durga)

ACABADO POSTERIOR: Olio protettivo n.18 para una óptima protección sobre pavimentos y superficies lavables.

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE LOS COMPONENTES

(Norma productos conforme DCB- Bioediliziaitalia)
Agua, carbonato de calcio, mica, tierras y óxidos naturales, resinato de calcio de colofonia, tung oil, aceite de lino cocido, standolio de lino, Sales de boro, metilcelulosa, aceite de espliego, secantes naturales di Mn e Zn, alquili poliglucósidos.

Nota: COV = 0

CAPITULADO: Aplicación de pintura coloreada natural a base de aceite, resinas vegetales y pigmentos minerales exentes de colorantes orgánicos y metales pesados, sobre soportes murales/madera/baldosas/madera ya barnizada. (Ver lacca 360 Durga) aplicadas en dos manos en el intervalo de 5/6 horas. Para pavimentos / superficies lavables acabarlo con una mano de “Olio protettivo trasparente Durga” El producto debe ser de COV=0, inodora.

NOTA ECOLÓGICA: El uso de componentes orgánicos en la formulación (completamente biodegradable) provenientes de fuentes renovables, reduce las emisiones de CO2.

LUGAR DE PRODUCCION:

Laboratorio Durga – Acciaiole (PI)

La estructura productiva trabaja exclusivamente productos naturales, Las herramientas y maquinaria no están en contacto con productos de origen petroquímico u otras sustancias petrolíferas.

ADVERTENCIA:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir
- todos los componentes son completamente biodegradables, incorporables a los residuos urbanos.
- No verter los residuos por el sistema de desagüe.

El proponente asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto. Efectuar prueba preliminar del producto a modo de establecer el procedimiento óptimo de utilización sobre el soporte. Es responsabilidad del usuario el uso impropio o distinto del indicado en la presente ficha.