



MUFA stop (moho stop)

Sanea paredes y superficies de madera. Elimina velozmente el moho, algas y bacterias. Gracias a su formulación con sales potásicas y argento, evita la nueva formación de moho.

CONFECION: 500 ml Conservado en ambiente templado al reparo de la luz, el producto permanece estable durante 12 meses.

APLICACION:

Antes de usa el producto: leer las advertencias, No retirar mecánicamente el moho antes de haber aplicado el producto en modo de evitar esparcir las esporas activas en el ambiente. Proteger tejidos, muebles y plantas, de la acción de los agentes blanqueantes contenidos en el producto. Sobre paredes y soportes coloreados es preferible hacer una pequeña prueba en una pequeña zona escondida antes de proceder a la aplicación.

Modo de uso: pulverizar el producto de un modo homogéneo sobre la superficie a tratar. Esperar aprox. 30 minutos y si fuese necesario repetir la operación.

Una vez usado, lavar con agua el pulverizador (pulverizar agua limpia en modo de lavar los conductos internos) y conservarlo separadamente.

Tratamientos sucesivos: La aplicación de MUFA STOP conlleva la decoloración y eliminación del moho sobre zonas tratadas. Llegado este punto la regeneración del moho y algas viene obstaculizada por las Sales bóricas y el argento que permanecen fijados al soporte absorbente. Para sanear todas las paredes del ambiente de posibles ataques en las zonas no tratadas se aconseja tratarlas con "Soluzione Canadese" aplicada a brocha o rodillo. Después del secado se puede pintar con "Pittura traspirante LUMINOSA" o con "Pittura anticondensación TERMALYA"

DILUCION: Producto listo al uso.

RENDIMIENTO: en función del absorbimiento del soporte puede variar indicativamente de 15 a 20 m²/l.

TIEMPO ANTES DE APLICAR UNA EVENTUAL PINTURA:

2/4 horas, el secado depende de las condiciones ambientales de humedad y temperatura.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Con agua.

NOTA ECOLOGICA: El uso de componentes orgánicos de la formulación (completamente biodegradables) provenientes de fuentes renovables, reducen las emisiones de CO₂.

LUGAR DE PRODUCCION: Laboratorio Durga - Acciaiolo (PI).

La estructura productiva elabora exclusivamente productos naturales; Los utensilios y máquinas no están en contacto con productos de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas.

DECLARACION VOLUNTARIA DE COMPONENTES (Norma productos conforme DCB– BioediliziaItalia:

Agua, sales de boratos de potasio, argento nitrato, potasio gluconato, alquil poliglucósidos (tensoactivos de origen vegetal), hipoclorito de sodio, hidróxido de potasio.

NOTA: Mantener lejos del alcance de los niños.

Leer las advertencias de la etiqueta.

FICHA TECNICA PRODUCTO.

REV. 1-0 FEBRERO 2018



COV= 0 impacto



Prodotti naturali
DURGA srl
V. dello Stringaio,3
Acciaiolo
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it