



## Ficha técnica de producto.

05/10/09 la presente ficha sustituye y anula las precedentes.



COV= 0 impacto



Prodotti naturali  
DURGA srl  
V. dello Stringaio,3  
Acciaiole  
56043 Fauglia (PI)  
Tel. 050699737  
Fax. 050699854  
info@durga.it  
www.durga.it

# OLIO BOMBAY



### Función:

Para el mantenimiento de madera en exterior. Regenera la protección de la madera, nutriendo en profundidad la fibra.

### Indicaciones:

**Estructuras de madera, muebles de jardín, marcos, partes de embarcación no inmersas.**

El aceite Bombay es un producto 100% natural indicado para el mantenimiento de superficies de madera en exterior. Las maderas que han gradualmente perdido su protección con el tiempo pueden ser recuperadas fácilmente con este producto.

No daña eventuales partes metálicas.

### APLICACIÓN: Wet and dry.

El producto se aplica fácilmente pulverizándolo o mediante brocha sobre la superficie a mantener. Transcurridos algunos minutos se puede volver a aplicar sobre las partes que aún absorban más y aparezcan secas. A continuación, después de unos 20 minutos, limpiar cuidadosamente con un paño, sin dejar excesos o partes demasiado untuosas.

El Olio Bombay seca en 12-24 horas en condiciones normales.

Sobre madera muy absorbente se puede aplicar del mismo modo una segunda mano después del secado de la primera.

En maderas con el poro muy abierto se pueden repasar con lana de acero 000 o lija fina tipo 400, antes de aplicar la segunda mano.

Gracias al aceite de Tung que es el componente base de este producto, la protección garantiza una excelente transpirabilidad al vapor, elasticidad y adherencia al soporte.

**NOTA: Para superficies que presentan trazas de moho negro, grasas y en general suciedad resistente, se aconseja proceder a una limpieza diligente con "SGRASSANETTO" antes de proceder a la aplicación de "OLIO BOMBAY".**

COV: Inferior a 1gr/l - Aceite de cítricos.

### DECLARACIÓN DE COMPONENTES:

(Norma DCB Bioediliziaitalia). Agua, aceite de tung, aceite de lino cocido, gluconato de etilo (derivado de los azúcares), aceite de corteza de cítricos, alcohol etílico (vegetal), goma vegetal de xantana, aceite de lavanda, ácido ascórbico, sales bórnicas, glicerina.

# DURGA

Desde 1994 productos 100% naturales.

### Características:

Emulsión de aceite de tung y lino cocido. Convierte la madera en hidrófuga, pero manteniendo la transpirabilidad al vapor. La protección permanece extremadamente adhesiva y elástica en el tiempo.

**Almacenaje:** 24 meses.

**Confección:** 1, 5, l



**NOTA ECOLOGICA:** El uso de componentes orgánicos en la formulación (completamente biodegradable) provenientes de fuentes renovables, reduce las emisiones de CO2. El extracto de "citrus sinensis" utilizado aunque contribuyen en el cálculo de COV no dañan la capa de ozono (tiempo de dilución en atmosfera 36 min.) El producto certificado por bioediliziaitalia (www.bioediliziaitalia.org) aporta íntegramente y de manera clara el elenco de todos los componentes en etiqueta y en documentación técnica. El Olio Bombay no contiene derivados del petróleo, biocidas, ni aminas.

### ADVERTENCIA:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Todos los componentes son totalmente biodegradables, incorporables a los residuos urbanos.
- Evitar verter los residuos por el sistema de desagüe.

El proponente asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto. Efectuar prueba preliminar del producto a modo de establecer el procedimiento óptimo de utilización sobre el soporte. Es responsabilidad del usuario el uso impropio o distinto del indicado en la presente ficha.