



Ficha técnica producto.

15/03/14 La presente ficha sustituye y anula las precedentes.



COV= 0 impacto



Prodotti naturali
DURGA srl
V. dello Stringaio,3
Acciaiole
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it



OLIOCERA

IMPREGNANTE 598

Función:

Impregnación y protección, de efecto ceroso.

Para muebles y bastidores, interior.

Mono-producto.

Características:

Mono-producto COV=0 en emulsión acuosa con cera y aceites endurecidos. Dona un aspecto ceroso y una veladura homogénea, sin necesidad de posterior acabado, antiestático.

Almacenaje: 24 meses.

Confección: 1, 5, 20 l.

SOPORTE: Madera absorbente, lijado con grano 150. Humedad óptima de la superficie inferior al 12%. (humedad relativa). Limpiar la superficie a tratar de grasas y trazas de antiguos barnices.

HERRAMIENTA: Brocha, rodillo fino, Spray.

APLICACIÓN: Mezclar bien el producto antes de la aplicación. Evitar excederse en el uso aplicando el producto sutilmente. Aplicar 2 manos de producto: Extender una primera mano, repasando eventuales zonas lúcidas con una brocha seca. Después de aprox. 6 / 8 horas se puede aplicar la segunda mano en una capa fina. Esperar 1 / 2 horas y pasar un paño de algodón seco o un pad blanco para obtener un efecto semilúcido.

COLORES: Neutro, Bianco, Grigio icles, castagno, Douglas, kiefer, rovere, noce toscano, noce antico, mogano, teak, verde smeraldo, verde prato.

SECADO: Fuera polvo 4 horas, seco 16 horas.

RENDIMIENTO MEDIO: 17m²/l.

DILUCIÓN: Listo para su uso.

LIMPIEZA HERRAMIENTAS: Con agua, desengrasado final con (sapone forte).

CAPITULADO:

Aplicación de impregnación cerosa natural, para el tratamiento de todas las superficies de madera interna. Utilizar productos de COV=0 con pigmentos y colorantes exentes de ftalatos, colorantes orgánicos y cobalto. Exente de sustancias de origen petrolífero y de secativos a base de plomo. (tipo "impregnante oliocera Durga n*598) acompañado de una declaración completa de todos los componentes utilizados. Aplicar el producto en una fina capa.

NOTA ECOLÓGICA: El uso de componentes orgánicos en la formulación (completamente biodegradable) provenientes de fuentes renovables, reduce las emisiones de CO₂ respecto al uso de derivados del petróleo. El extracto de "citrus sinensis" y los aceites esenciales utilizados, no dañan la capa de ozono (tiempo de dilución en la atmosfera 36 min).

LUGAR DE PRODUCCIÓN:

Laboratorio Durga -Acciaiole (PI). La estructura productiva elabora exclusivamente productos naturales; utensilios y maquinaria no están en contacto con productos de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas.

DECLARACIÓN DE LOS COMPONENTES: (Norma DCB Bioediliziaitalia).

Resinato cálcico de resina vegetal dammar, aceite de lino cocido, aceite de Tung, standolio Durga aleurites, zn-estearato, cera de abeja virgen agua, metilcelulosa, colores: con tierras naturales, óxidos de hierro, blu ultramar, oxi. Titanio sin tratamientos al cloro, verde cromo insoluble.

COV= impregnación para madera exterior/interior BA.
Valor límite consentido: 130 gr/l.
Valor de la formulación: 0gr/l.

ADVERTENCIA:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Contiene aceite de lino, en estado caliente, los trapos empapados pueden dar origen a auto combustión, conservarlos en recipientes herméticos y mojarlos con agua antes de desecharlos.
- Todos los componentes son completamente biodegradables incorporables a los residuos urbanos.
- Evitar verter los residuos por el sistema de desagüe.

El proponente asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto. Efectuar prueba preliminar del producto a modo de establecer el procedimiento óptimo de utilización sobre el soporte. Es responsabilidad del usuario el uso impropio o distinto del indicado en la presente ficha.