



SPLENDIDA

n.100

DURGA

Desde 1994 productos 100% naturales.



Función:
Pintura mural lavable para interior.
Adaptada para soportes murales, paneles cartón-yeso.

Características:
A base de aceite de Tung, el producto reúne características de resistencia a la abrasión y transpirabilidad.

Almacenaje: 24 meses.
Confección: 3,5-7-14 l.
Rendimiento: 13m2/l.
Aplicación: rodillo o brocha.

Ficha técnica producto.
10/05/15

La pintura reúne características de transpirabilidad y lavabilidad.
TRANSPIRABILIDAD Y PERMEABILIDAD:
 $\mu=19-SD=0,003$ m. por mano (c.ca 120 micron) (din52615) $W=0,45$ kg/m2*h1/2 (din 52617).

LAVADO:
Alrededor de 1000 ciclos de lavado (con tampón en solución detergente alquil poliglucósidos a presión de 600gr). La máxima resistencia al lavado se obtiene a los 30 días de la aplicación al completarse el endurecimiento de los ligantes a base de aceite.

SOPORTE:
La superficie a tratar debe estar bien limpia, seca y libre de polvo. Retirar con una espátula las partes poco cohesionadas. Trazas de cola, grasa deben ser retiradas. **Preparar el soporte con una mano de "Legante Vegetale n.26"** Las zonas atacadas por el moho pueden ser pre-tratadas con "Soluzione Canadese"

COMO SE APLICA:
-Se utiliza un rodillo de fibra corta o brocha. -El producto debe aplicarse en un estrato sutil, sin dejar espesores excesivos. - En condiciones de fuerte humedad ambiental aumentar el intervalo de tiempo entre la mano sucesiva, para garantizar un óptimo secado y no dejar excesos. -Sobre fondos particularmente absorbentes aplicar la primera mano diluida con agua (10-20%). - El producto puede colorearse con colores Pompei n.772.

RENDIMIENTO: 12-13 m2/l. en función del soporte.

DILUCIÓN: Listo para su uso. Se puede diluir la primera mano sobre fondos muy absorbentes con 10-20% de agua.

SECADO: Fuera polvo 60-90 min.

CAPITULADO:

Aplicación de dos manos en cobertura de pintura lavable y transpirable en interior. Sobre viejas pinturas preparar el fondo con una mano de ligante fijativo transpirable. Sobre fondos absorbentes aplicar la primera mano con una dilución de al menos 20% con agua. El producto debe estar exento de sustancias de origen petrolífero y de secativos a base de plomo (tipo Pintura Splendida n.100 Durga srl, o productos similares acompañados de una declaración completa de todos los componentes utilizados) Norma DCB Bioediliziaitalia.

NOTA ECOLÓGICA:

El uso de componentes orgánicos en la formulación (completamente biodegradable) provenientes de fuentes renovables, reduce las emisiones de CO2. El extracto de "citrus sinensis" utilizado aunque contribuye en el cálculo de COV no daña la capa de ozono (tiempo de desintegración en la atmosfera 36 min.)



ADVERTENCIA:


- Mantener fuera del alcance de los niños
- Todos los componentes son totalmente biodegradables, incorporables a los residuos urbanos.
- Evitar verter los residuos por el sistema de desagüe.

DECLARACIÓN DE LOS COMPONENTES:

(Norma DCB Bioediliziaitalia).

Agua purificada y tratada con argento, carbonato de calcio, blanco titanio (obtenido sin elaboración al cloro), aceite de Aleurites standolizado Durga, éster glicérico de resina vegetal, jabón sódico de lino, Sales de boro, metilcelulosa, alquil poliglucósidos (tensoactivos del azúcar) aceite esencial de lavanda, vitamina C. Ausente de secativos.

COV: D.L. 27 Marzo 2006, n.161. Pinturas opacas para paredes y techos de interior, Clase BA; Valor límite consentido, 75 gr/l. Valor presente en la formulación: 0,08 gr/l. Constituido de aceites esenciales.



COV= 0 impacto



Prodotti naturali
DURGA srl
V. dello Stringaio,3
Acciaiole
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it

El proponente asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto. Efectuar prueba preliminar del producto a modo de establecer el procedimiento óptimo de utilización sobre el soporte. Es responsabilidad del usuario el uso impropio o distinto del indicado en la presente ficha.