



Ficha técnica producto.
10/02/2012



COV= 0 impacto



Prodotti naturali
DURGA srl
V. dello Stringaio,3
Acciaiole
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it

SPLENDIDA

ESTERNI n.101



Emulsión

Función:

Pintura para exterior, adaptada para el acabado de mortero y soportes de cemento.

Características

A base de aceite de Aleurites y pigmentos foto estables.

Aplicación: rodillo.

Almacenaje: 24 meses.

Confección: -7-14 l.

Rendimiento: 13m²/l.

SOPORTE:

La superficie debe estar bien limpia y libre de polvo. Los revestimientos de escasa consistencia deben tratarse con Legante vegetal n.26 según el modo indicado. Colas y grasas deben ser retiradas.

COMO SE APLICA:

Se utiliza un rodillo de fibra corta. El producto está listo para su uso. Extender una o dos manos a distancia de 2 horas. En condiciones de fuerte humedad ambiental aumentar el intervalo de tiempo entre manos sucesivas, para garantizar un óptimo secado.

El producto puede ser coloreado con los colores en pasta "colori Pompei n.772"

RENDIMIENTO: 13-11 m²/l. en función del soporte.

DILUCIÓN: Listo para su uso. Se puede diluir la primera mano sobre fondos muy absorbentes con 10-15% de agua.

SECADO: Fuera polvo 60-90 min. Máximo endurecimiento en 4 días.

CAPITULADO:

Aplicación de pintura a espesor para acabados de superficies murales en exterior. El producto debe estar exente de sustancias de origen petrolífero y de secantes a base de plomo (Tipo Pintura splendida n.101 o productos similares acompañados con una declaración completa de todos los componentes utilizados) Norma dcb Bioediliziaitalia.

NOTA ECOLÓGICA: El uso de componentes orgánicos en la formulación (completamente biodegradable) provenientes de fuentes renovables, reduce las emisiones de CO₂. El extracto de "citrus sinensis" utilizado aunque contribuye en el cálculo de COV no es dañina la capa de ozono (tiempo de desintegración en la atmosfera 36 min.)

DECLARACIÓN DE LOS COMPONENTES:

(Norma DCB Bioediliziaitalia).

Agua pura, carbonato de calcio, blanco titanio (obtenido sin elaboraciones al cloro), aceite de Aleurites standolizado Prakti, jabón sodio de lino, Sales de boro, metilcelulosa, gluconato de sodio (tensoactivos del azúcar) aceite esencial de lavanda, vitamina C. Secativos a base de calcio, Magnesio, Zirconio, cobalto en total inferior 0,01 %

COV: D.L. 27 Marzo 2006, n.161. Pinturas opacas para paredes y techos de interior, Clase BA; Valor límite consentido, 75 gr/l. Valor presente en la formulación: 0,05 gr/l. Constituido de aceites esenciales.

ADVERTENCIA:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Todos los componentes son totalmente biodegradables, incorporables a los residuos urbanos.
- Evitar verter los residuos por el sistema de desagüe.

El proponente asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto. Efectuar prueba preliminar del producto a modo de establecer el procedimiento óptimo de utilización sobre el soporte. Es responsabilidad del usuario el uso impropio o distinto del indicado en la presente ficha.