



VERNICEFORTE n.453

DURGA

Desde 1994 productos 100% naturales.



Citrus

Funciones:

Acabado lúcido para madera y metal. Interior / exterior. Adaptado para maderas ricas en taninos y coníferas.

Características:

Producto de elevada resistencia y elasticidad. Basado en el cocido artesanal de aceites vegetales de lino y Aleurites. Seca fácilmente.

Almacenaje: 36 meses.
Confección: 0,75-5-20l.

Ficha técnica producto.

20/08/08



COV= 0 impacto



Prodotti naturali
DURGA srl
V. dello Stringaio,3
Acciaiole
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it

SOPORTE:

La superficie debe estar limpia y desgrasada. Los viejos barnices deben ser retirados. Lijar eventualmente las superficies de madera, según el grado de acabado deseado. Desengrasar esmeradamente los soportes metálicos con "Balsamo di agrumi n43"

APLICAR una segunda mano después del secado de la primera.

HERRAMIENTA:

Brocha, rodillo con fibra corta, pistola (boquilla 0,9).

SECADO: 2-4 horas fuera polvo, seco 12 horas en condiciones normales.

RENDIMIENTO: 17-22 m²/l. en función del soporte.

DILUCIÓN: Listo para su uso para aplicación a brocha. 10-20% con Balsamo di agrumi para aplicación a pistola.

LIMPIEZA HERRAMIENTAS: Balsamo di agrumi n.43.

CAPITULADO: Realizado de acabados lúcidos de pavimentos, marcos y muebles de madera, utilizando barnices naturales compuestos de aceites y resinas vegetales, exente de derivados del petróleo. El producto debe estar acompañado de una declaración integral de los componentes utilizados (Tipo vernice forte 453 Durga).

NOTA ECOLÓGICA: El uso de componentes orgánicos en la formulación (completamente biodegradable) provenientes de fuentes renovables, reduce las emisiones de CO₂. El extracto de "citrus sinensis" utilizado aunque contribuyen en el cálculo de COV no dañan la capa de ozono (tiempo de dilución en atmosfera 36 min.) Las resinas minerales generalmente presentes en los secativos metálicos utilizados son aletargantes en el proceso de cocido que se realiza a una temperatura superior a 180°C.

DECLARACIÓN DE LOS COMPONENTES:

(Norma DCB Bioediliziaitalia).

Resina vegetal de dammar, colofonia de gemma esterificada en caliente con cal (resinato cálcico de colofonia de gemma), aceite de madera (aleurites), standolio de aleurites, aceite de lino cocido y standolizado, extracto de citrus sinensis, sandracca, cera carnauba, lecitina di soja, glicerina. No contiene secativos a base de plomo. (secativos Ca, Mn y cobalto; conc. Tot. Max. <0,015)

COV: D.L. 3/06 n.161 Barnices e impregnaciones para madera para acabados interior/exterior clase BS; Valor máximo consentido 500 gr/l. Valor presente en la formulación: 380 gr/l. Los COV presentes en la formulación están constituidos de extractos vegetales de citrus sinensis y lavanda, no dañinos para la capa de ozono troposférico.

ADVERTENCIA:

-Mantener fuera del alcance de los niños.

-Todos los componentes son totalmente biodegradables, incorporables a los residuos urbanos.

-No ingerir.

-Contiene aceite de lino, en estado caliente los paños empapados pueden dar lugar a auto combustión espontánea, conservarlos en recipientes cerrados y bañarlos con agua antes de desecharlos.

El proponente asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto. Efectuar prueba preliminar del producto a modo de establecer el procedimiento óptimo de utilización sobre el soporte. Es responsabilidad del usuario el uso impropio o distinto del indicado en la presente ficha.